

Burghie SDS-plus pentru beton cu armatura

Caracteristici

- pastila Monobloc din CMS cu punct de autocentrare
- unghi la varf 135°.
- 3 muchii taietoare (cea mai buna solutie).
- canale evacuare segmentate (forma patrata).
- compatibil SDS-plus.

Avantaje

- 3 muchii taietoare monobloc reprezinta cea mai buna solutie ptr gaurire a oricarui tip de beton
- varful cu autocentrare garanteaza precizie mai mare.
- geometria varfului garanteaza concntricitatea gaurii.
- canalele de evacuare segmentate accelereaza extragerea prafului si maresta durata de viata a burghiului.



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50 x 110				
113YD05L0110	5,0	50	110	1 31,28
113YD06L0110	6,0	50	110	1 30,16
113YD07L0110	7,0	50	110	1 32,36
113YD08L0110	8,0	50	110	1 32,22
113YD10L0110	10,0	50	110	1 39,20
L 100 x 160				
113YD05L0160	5,0	100	160	1 31,90
113YD06L0160	6,0	100	160	1 31,59
113YD06.5L0160	6,5	100	160	1 35,08
113YD07L0160	7,0	100	160	1 39,05
113YD08L0160	8,0	100	160	1 32,38
113YD10L0160	10,0	100	160	1 39,36
113YD12L0160	12,0	100	160	1 48,25
113YD13L0160	13,0	100	160	1 50,08
113YD14L0160	14,0	100	160	1 56,82
113YD16L0160	16,0	100	160	1 61,49
L 150 x 210				
113YD06L0210	6,0	150	210	1 44,44
113YD06.5L0210	6,5	150	210	1 44,44
113YD07L0210	7,0	150	210	1 45,30
113YD08L0210	8,0	150	210	1 45,24
113YD10L0210	10,0	150	210	1 51,27
113YD12L0210	12,0	150	210	1 58,09
113YD14L0210	14,0	150	210	1 75,23
113YD16L0210	16,0	150	210	1 89,68
113YD18L0210	18,0	150	210	1 125,71
113YD20L0210	20,0	150	210	1 168,09
L 200 x 260				
113YD06L0260	6,0	200	260	1 48,41
113YD06.5L0260	6,5	200	260	1 52,22
113YD08L0260	8,0	200	260	1 44,44
113YD10L0260	10,0	200	260	1 49,36
113YD12L0260	12,0	200	260	1 58,89
L 250 x 310				
113YD08L0310	8,0	250	310	1 59,52
113YD10L0310	10,0	250	310	1 65,87
113YD12L0310	12,0	250	310	1 78,41
113YD14L0310	14,0	250	310	1 92,06
113YD16L0310	16,0	250	310	1 94,28
113YD18L0310	18,0	250	310	1 143,33
113YD20L0310	20,0	250	310	1 183,16
L 400 x 460				
113YD08L0460	8,0	400	460	1 153,17
113YD10L0460	10,0	400	460	1 155,71
113YD12L0460	12,0	400	460	1 171,10
113YD14L0460	14,0	400	460	1 189,20
113YD16L0460	16,0	400	460	1 200,62
113YD18L0460	18,0	400	460	1 264,59
113YD20L0460	20,0	400	460	1 282,68
L 550 x 610				
113YD10L0610	6,0	550	610	1 199,56


Burghie SDS-plus pentru beton

Caracteristici

- pastila CMS cu geometrie optimizata:
 - varf de centrare cu geometrie "Z"
 - profil cu 3 puncte efective de sprijin
- canalul de evacuare in 2 forme distincte: semi-rotund / patrat.
- compatibil SDS-plus.

Avantaje

- cele 3 Punctele de presiune se concentreaza în conformitate cu axa de gaurire, crescând astfel puterea si viteza de avans
- varful optimizat imbunatateste performanta de penetrare si centrare prin efectul de daltuire .
- canalele de evacuare segmentate accelereaza extragerea prafului si maresta durata de viata a burghiului.
- noul Twister este mai rapid si mentine performanta marita pe o perioada lunga de timp




Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50x110				
118YD04L0110	4,0	50	110	1 12,22
118YD05L0110	5,0	50	110	1 14,13
118YD06L0110	6,0	50	110	1 12,22
118YD08L0110	8,0	50	110	1 14,28
118YD10L0110	10,0	50	110	1 16,19
L 100x160				
118YD05L0160	5,0	100	160	1 13,17
118YD06L0160	6,0	100	160	1 13,17
118YD06.5L0160	6,5	100	160	1 16,35
118YD07L0160	7,0	100	160	1 16,67
118YD08L0160	8,0	100	160	1 15,08
118YD10L0160	10,0	100	160	1 17,46
118YD12L0160	12,0	100	160	1 22,70
118YD14L0160	14,0	100	160	1 32,38
118YD16L0160	16,0	100	160	1 46,82
L 150x210				
118YD06L0210	6,0	150	210	1 16,98
118YD06.5L0210	6,5	150	210	1 17,94
118YD08L0210	8,0	150	210	1 18,25
118YD10L0210	10,0	150	210	1 21,27
118YD12L0210	12,0	150	210	1 32,06
118YD14L0210	14,0	150	210	1 33,97
118YD16L0210	16,0	150	210	1 48,89
118YD18L0210	18,0	150	210	1 64,92
118YD20L0210	20,0	150	210	1 80,00
L 200x260				
118YD06L0260	6,0	200	260	1 21,43
118YD06.5L0260	6,5	200	260	1 22,22
118YD08L0260	8,0	200	260	1 22,86
118YD10L0260	10,0	200	260	1 29,05
118YD12L0260	12,0	200	260	1 34,76
118YD14L0260	14,0	200	260	1 40,63
118YD15L0260	15,0	200	260	1 54,28
118YD16L0260	16,0	200	260	1 54,76
118YD18L0260	18,0	200	260	1 67,93
118YD20L0260	20,0	200	260	1 86,03
L 250x310				
118YD08L0310	8,0	250	310	1 38,57
118YD10L0310	10,0	250	310	1 40,32
118YD12L0310	12,0	250	310	1 52,54
118YD14L0310	14,0	250	310	1 59,04
118YD16L0310	16,0	250	310	1 66,03
118YD18L0310	18,0	250	310	1 90,47
118YD20L0310	20,0	250	310	1 87,77

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 350 x 410	8,0	350	410	1
118YD08L0410				66,09
L 400 x 460				
118YD08L0460	8,0	400	460	1
118YD10L0460	10,0	400	460	1
118YD12L0460	12,0	400	460	1
118YD14L0460	14,0	400	460	1
118YD16L0460	16,0	400	460	1
118YD18L0460	18,0	400	460	1
118YD20L0460	20,0	400	460	1
118YD22L0460	22,0	400	460	1
L 550 x 610				
118YD14L0610	14,0	550	610	1
118YD16L0610	16,0	550	610	1
118YD18L0610	18,0	550	610	1
118YD20L0610	20,0	550	610	1

TEST COMPARATIV: GAURIRE SI ANCORARE IN BOLTARI


Burghiu standard



Gaurire
Peretele este deteriorat, grosimea ramane de doar 7 mm.
Testarea ruperii pentru ancora chimica
Ancora cedeaza imediat.
Cedeaza la 250 kg

250kg
Rezistența la rupere

WALLSTER



Gaurire
Peretele este intact si isi pastreaza grosimea initiala de 16 mm.
Testarea ruperii pentru fixarea chimica
Fixarea rezista perfect.
Peretele cedeaza primul.
Cedeaza la 700 kg

700kg
Rezistența la rupere

Teste realizate cu o masina SDS + GBH 2 cu percutie in bloc de beton gol, cu ancora chimica.



117Y

Burghie SDS-plus pentru boltari si caramida Porotherm

- ascutire varf 130°
- zona evacuare scurta
- pas spira lung
- percutie redusa
- ideal pentru boltari
- micropercutia asigura gaurirea peretilor subtiri fara spargerea acestora
- maresete puterea de ancorare
- forma spirei permite evacuarea usoara la gaurirea materialelor de izolare



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 200 x 260				
117YD06L0260	6,0	200	260	1
117YD08L0260	8,0	200	260	1
117YD10L0260	10,0	200	260	1
117YD12L0260	12,0	200	260	1
117YD14L0260	14,0	200	260	1
117YD16L0260	16,0	200	260	1
L 400 x 460				
117YD08L0460	8,0	400	460	1
117YD10L0460	10,0	400	460	1

166Y

Burghie SDS-max

Caracteristici

- 3 varfuri CMZ cu autocentrare.
- 6 muchii taietoare.
- canale de evacuare progresive.
- compatibil SDS-max.

Avantaje

- gaura perfect rotunda garantata
- durata de viata prelungita.
- elimina riscul de blocare



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 200x340				
166YD16L0340	16,0	200	340	1
166YD18L0340	18,0	200	340	1
166YD20L0340	20,0	200	340	1
L 400x540				
166YD16L0540	16,0	400	540	1
166YD18L0540	18,0	400	540	1
166YD20L0540	20,0	400	540	1
166YD22L0540	22,0	400	540	1
166YD24L0540	24,0	400	540	1
166YD25L0540	25,0	400	540	1
166YD26L0540	26,0	400	540	1
166YD28L0540	28,0	400	540	1
166YD30L0540	30,0	400	540	1
166YD32L0540	32,0	400	540	1
166YD35L0540	35,0	400	540	1
166YD36L0540	36,0	400	540	1
166YD40L0540	40,0	400	540	1
166YD42L0540	42,0	400	540	1
166YD45L0540	45,0	400	540	1



322Y - 342Y

Dalta cu varf ascutit elicoidal

- cap de lucru elicoidal
- 4 margini taietoare antiblocare
- finisare: brunare cu cap sablat
- compatibile: SDS-plus / SDS-max



Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus			
322YD14L0250	14	250	1 33,33
compatibila SDS-max			
342YD18L0400	18	400	1 82,54
342YD18L0600	18	600	1 130,50

318Y - 343Y

Dalta lata

- pentru orice aplicatie in beton si piatra



Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus			
318YL20L0250	20	240	1 50,63
318YL40L0200	40	200	1 86,98
compatibila SDS-max			
343YL24L0400	24	400	1 84,44

426Y


Carota cu carbura diamantata pentru placi ceramice

- utilizare umeda cu masini de gaurit
- utilizare uscata cu polizoare unghiulare
- prindere hexagonala
- cap cu segmente diamantate




cu polizor unghiular

cu masina de gaurit



uscat



umed



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
426YD06	6,0	22	55	1 110,79
426YD06.5	6,5	22	55	1 117,75
426YD08	8,0	20	55	1 111,26
426YD10	10,0	30	65	1 120,31
426YD12	12,0	28	65	1 132,06
426YD15	15,0	40	70	1 147,63
426YD20	20,0	40	70	1 158,10
426YD25	25,0	40	70	1 167,81

263Y

Burghiu cu coada cilindrica cu trei muchii de taiere pentru beton

- varf din carbura monobloc cu 3 muchii taietoare
- varf ascutit la 130°
- spira tripla
- coada cilindrica
- durata de utilizare crescuta datorita unei mai bune repartitii a presiunii pe cele 3 puncte de contact
- design inovativ cu 3 muchii taietoare cu carbura pentru gauri curate si concentrice



Ø Max 12,7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
263YD04	4,0	35	75	1 10,10
263YD05	5,0	45	85	1 11,43
263YD06	6,0	60	100	1 11,90
263YD08	8,0	80	120	1 13,97
263YD10	10,0	80	120	1 19,68
263YD12	12,0	110	150	1 28,41

264Y

Burghiu cu coada cilindrica pentru beton

- varf din carbura cu ascutire semi-positiva
- spira dublu-laminata
- finisare prin sablare
- coada cilindrica
- designul capului permite o gaurire mai rapida



Ø Max 12,7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
264YD03	3,0	20	60	1 8,25
264YD04	4,0	35	75	1 8,41
264YD05	5,0	45	85	1 9,68
264YD06	6,0	60	100	1 10,00
264YD06.5	6,5	60	100	1 10,48
264YD07	7,0	60	100	1 13,02
264YD08	8,0	80	120	1 11,59
264YD09	9,0	80	120	1 13,44
264YD10	10,0	80	120	1 16,35
264YD11	11,0	110	150	1 22,04
264YD12	12,0	110	150	1 23,33
264YD13	13,0	110	150	1 25,68
264YD14	14,0	110	150	1 31,90
264YD16	16,0	110	150	1 38,41
264YD18	18,0	120	160	1 48,41
264YD20	20,0	120	160	1 61,27
L 150				
264YD05L0150	5,0	110	150	1 22,06
264YD06L0150	6,0	110	150	1 22,06
L 200				
264YD06L0200	6,0	160	200	1 23,17
264YD08L0200	8,0	160	200	1 25,71
264YD10L0200	10,0	160	200	1 30,95
264YD12L0200	12,0	160	200	1 33,49
264YD14L0200	14,0	160	200	1 37,14
264YD16L0200	16,0	160	200	1 43,17
L 400				
264YD08L0400	8,0	360	400	1 31,43
264YD10L0400	10,0	360	400	1 41,90
264YD12L0400	12,0	360	400	1 49,84
264YD14L0400	14,0	360	400	1 63,96
264YD16L0400	16,0	360	400	1 75,23

226Y

Burghiu cu coada cilindrica pentru beton

- varf din carbura cu ascutire semi-pozitiva
- spira forma "U"
- finisare prin polisare
- coada cilindrica



Ø Max 12,7



Barcode	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Price
226YD04	4,0	35	75	1	9,86
226YD05	5,0	45	85	1	11,05
226YD06	6,0	60	100	1	11,27
226YD08	8,0	80	120	1	13,33
226YD10	10,0	80	120	1	18,57
226YD12	12,0	110	150	1	27,03

215Y

Burghiu cu coada cilindrica multimaterial

- varf cu ascutire pozitiva si punct de centrare
- unghi de ascutire: 118°
- 4 muchii ascutite
- spira profilata L
- coada cilindrica
- pentru utilizari universale
- gauri perfecte si curate
- gaurire rapida



Ø Max 12,7



Barcode	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Price
215YD04	4,0	35	75	1	19,84
215YD05	5,0	45	85	1	21,11
215YD06	6,0	45	85	1	24,44
215YD08	8,0	80	120	1	26,82
215YD10	10,0	80	120	1	30,16
215YD12	12,0	110	150	1	35,13

208Y

Burghiu cu coada cilindrica pentru granit

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiiilor
- spira cu profil L
- coada cilindrica



Ø Max 12,7



Barcode	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Price
208YD04	4,0	35	75	1	17,07
208YD05	5,0	45	85	1	19,21
208YD06	6,0	60	100	1	18,73
208YD08	8,0	80	120	1	22,22
208YD10	10,0	80	120	1	30,95
208YD12	12,0	110	150	1	46,43

400Y

Burghiu cu coada cilindrica pentru sticla

- se utilizeaza pentru gaurire umeda si viteza mica de gaurire
- varf din carbura
- coada cilindrica



Ø Max 12,7



Barcode	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Price
400YD04	4,0	25	65	1	24,76
400YD06	6,0	25	65	1	28,73
400YD08	8,0	30	70	1	30,97